

D 9,8 MIDIBUS

4 Cilindros

EURO III



“ Ágil, económico y adecuado al tráfico de hoy, al mejor precio del mercado. ”

MOTOR	
Modelo	4,12 TCE
Potencia (hp)	170
Ubicación de Motor	Trasero
Marca	MWM
Potencia máxima	650
Nº de combustible	110 kW (150 CV) a 2200 rpm
	4 en línea

SISTEMA ELECTRICO	
Sistema Eléctrico	24 V.
Baterías	Dos, 12V / 200 A
Tensión	12 V
Alternador	24 V / 80 Ah

TRANSMISION	
Tipo	AUTOMATICA
Marca	ALLISON
Modelo	S 2100
Velocidades	5
Convertidor de torque	3 elementos
Primera	3,1 : 1
Segunda	1,81 : 1
Tercera	1,41 : 1
Cuarta	1,0 : 1
Quinta	0,71 : 1
Reversa	4,49 : 1

SUSPENSION	
Marca	FERVI- AIR
Tipo	Pulmón cilíndrico
Diámetro nominal	212 mm

DIRECCION	
Marca	ZF
Tipo	Servocom 8095
Diámetro nominal	Hidráulico

FRENOS	
Sistema	Neumático
Tipo	Disco

RUEDAS	
Llantas	Diámetro 571,5 mm
	Ancho 190 mm
Neumáticos	Tipo RADIALES
	Medida 255 / 70R / 22,5"

CAPACIDADES Y DIMENSIONES	
Tanque de Combustible	190 litros

CARROCERIA	
Tipo	Low Entry
Estructura	Autoportante
Largo	9,8 m
Cantidad de Puertas	3 (Opcional 2)
Pasajeros Sentados	26
Distancia e/ ejes	5000 mm
Longitud Total	9981 mm
Voladizo Del.	2249 mm
Voladizo Tras.	2732 mm
Ancho Externo	2500 mm
Radio de Giro	7,53 m

PESOS	
Peso Bruto Total	11502
Peso Bruto Total Eje Delantero	4053
Peso Bruto Total Eje Trasero	7449
"Peso en Orden de Marcha	7960
Peso máximo admisible	13000

EQUIPAMIENTO	
Sistema de arrodillamiento	de origen
Rampa para discapacitado	automatica de origen
Aire Acondicionado	opcional
Espacio silla de ruedas	de origen
Limitador electrónico de velocidad 60-90 km/h	de origen
Protección electrónico de motor	de origen
Comando electrónico de apertura de puertas	de origen
Volante Rebatible	de origen
Camaras de Estacionamiento y Seguridad Interior	de origen
Iluminación Interior	led

*Nuestras unidades cumplen con la norma EURO III, IV y V. Opcional motor CUMMINS/ MW/ Aire acondicionado.